

Согласовано:

Председатель профкома
А.В. Пономарев



Утверждаю:

Ректор академии, профессор
В.Г. Мохнаткин



Инструкция №35 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ТОПКЕ ПЕЧЕЙ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1.1 При топке печей возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов;

- * возникновение пожара при оставлении без присмотра работающих печей;
- * ожоги при разжигании топлива в печах бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании дверцы топки и заглядывании в нее;

- * отравление угарным газом при преждевременном закрытии задвижки дымохода;

1.2 Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.3 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить администрации учреждения. При несчастном случае в работе печи затушить огонь в топке и сообщить об этом администрации учреждения.

1.4 В процессе работы соблюдать правила топки печей.

1.5 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

2.1 Проверить наличие у топочных отверстий на деревянном полу предтопочных металлических листов размером 50x70 см.

2.2 Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги.

3. ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

3.1 Не разжигать топливо в топках бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями.

3.2 Во избежание пожара не оставлять без присмотра работающие печи.

3.3 Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи не реже одного раза в три месяца в течении отопительного сезона.

3.4 Не допускается топить печи с неисправными и открытыми дверцами топок, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топки.

3.5 Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на топящихся печах

3.6 Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать только после того, как дрова прогорят полностью.

3.7 Не разрешается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

3.7 Следить за тем, чтобы печи не были перекалены.

4. ТРЕБОВАНИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

4.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

5.1 Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрыть задвижки дымоходов.

5.2 Перед выгребанием золы и углей из топки залить их водой, выгрести золу и угли из топки в металлический ящик с крышкой и вынести в специально отведенное место. Не выбрасывать золу и угли возле строений и заборов.

Главный инженер

«27» 03 2017 г.



А.А. Анфилатов